

خنک کننده (کولینگ) هاگلر - مدل HOH

توضیحات

کولینگ (خنک کننده) هاگلر سری HOH در کاربردهایی که دمای سیال از حد مجاز قابل تحمل توسط سنسور فشار بیشتر باشد و امکان استفاده از آن وجود داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد. از طریق گردش هوا و تابش گرما در کولینگ، دمای سیال به اندازه کافی کاهش می یابد تا از حد مجاز تایید شده برای سنسور بیشتر نشود و هرگونه خطای دمای احتمالی کاهش یابد. به شرط آنکه دمای محیط بالاتر از دمای سیال باشد، از عنصر خنک کننده نیز می توان برای گرم کردن سیالات بسیار سرد استفاده کرد.



کاربردها

- کاربردهای دما بالا
- صنایع نفت و گاز
- هیدرولیک و پنوماتیک
- اندازه گیری سطح مایعات با دمای بالا
- فراوری مواد غذایی

ویژگی ها

- طراحی محکم و با استحکام ساخته شده از فولاد ضد زنگ
- مناسب برای سیالات تا دمای 160°C (به صورت مداوم) و به مدت 15 دقیقه تا دمای 180°C
- پورت فشار متصل شونده به فرآیند: Male - G 1/4"
- پورت فشار متصل شونده به سنسور: Female - G 1/4"
- دارای تاییدیه CE اروپا